

Eni i-Ride scooter 2T



BRUGSOMRÅDE

Eni i-Ride scooter 2T er et smøremiddel af syntetisk teknologi, der giver et meget lavt røgniveau i 2-taksmotorer, der er monteret i knallerter, som afkøles med enten væske eller luft.

KUNDE FORDEL

- **Eni i-Ride scooter 2T** scooter minimerer dannelsen af aflejringer i forbrændingskammeret, i udstødningsrørene og i stempelringene. Produktets egenskaber sørger for en god rensning af motorkomponenterne.
- **Eni i-Ride scooter 2T** scooter beskytter overfladerne på de mekaniske dele mod slitage.
- **Eni i-Ride scooter 2T** scooter er formuleret specielt til brug i køretøjer, som er udstyret med separate blandingssystemer, men kan også bruges til manuel blanding.

SPECIFIKATIONER - GODKENDELSER

- API TC
- JASO FC

EGENSKABER

Overnatnings	Metode	Måleenhed	Typisk
Densitet ved 15 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	871
Viskositet ved 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	10.3
Viskositet ved 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	73
Viskositetsindeks	ASTM D 2270	-	124
Flammepunkt (COC)	ASTM D 92	°C	118
Flydepunkt	ASTM D 97	°C	-15

